

TEXTILE EIGENSCHAFTEN

DUETTE® FIXÉ / *Architella Elan*

T transparent
 HT halbtransparent
 NT nicht transparent
 A Abdunklung

Color-Nr.	Material	Transparenzstufen	Gewicht g/m ²	Stoffbreite in cm	Lichteinheit	DIN 4102 B1	Pflege	Feuchtraum geeignet	Schalldämpfung*	Öko- Tex Standard 100	VIS Qualitätszeichen	Bildschirmarbeitsplatz geeignet	Reflexion %	Transmission %	Absorption %	Solar-Reflexion %	Solar-Transmission %	Solar-Absorption %	UV-Transmission %	Fc-Wert	g-total
W4-6100	100 % PES	NT	410	220	6-7	-		•	•	•	•		55	3	42	50	3	47	1	0,68	0,40
W4-6101	100 % PES	NT	410	220	6-7	-		•	•	•	•		55	2	43	50	3	47	1	0,68	0,40
W4-6102	100 % PES	NT	410	220	6-7	-		•	•	•	•		54	2	44	49	3	48	0	0,68	0,40
W4-6103	100 % PES	NT	410	220	6-7	-		•	•	•	•		54	2	44	49	2	49	0	0,68	0,40
W4-6104	100 % PES	NT	410	220	6-7	-		•	•	•	•		54	2	44	50	2	48	0	0,68	0,40

*Schalldämpfung bis zu 45% - vom Fraunhofer Institut geprüft und bestätigt.

Nähere Definitionen finden Sie in der Broschüre „Textile Hinweise“ für Waben-Plisee.
Sämtliche technische Angaben sind ohne Gewähr.