

TEXTILE EIGENSCHAFTEN

DUETTE® FIXÉ / Dessins

T transparent HT halbtransparent NT nicht transparent A Abdunklung

Color-Nr.	Material	Transparenzstufen	Gewicht g/m <sup>2</sup>	Stoffbreite in cm	Lichteinheit	DIN 4102 B1	Pflege	Feuchtraum geeignet	Schalldämpfung*	Öko- Tex Standard 100	VIS Qualitätszeichen	Bildschirmarbeitsplatz geeignet	Reflexion %	Transmission %	Absorption %	Solar-Reflexion %	Solar-Transmission %	Solar-Absorption %	UV-Transmission %	Fc-Wert	g-total
W2-6040	100 % PES	NT	160	220	7	-		•	•	•	•		42	13	45	39	14	47	3	0,74	0,44
W2-6041	100 % PES	NT	160	220	6-7	-		•	•	•	•		42	16	42	38	17	45	6	0,75	0,44
W2-6042	100 % PES	NT	160	220	6-7	-		•	•	•	•		48	17	35	43	19	38	7	0,72	0,43
W2-6043	100 % PES	NT	160	220	6-7	-		•	•	•	•		31	7	62	29	8	21	5	0,82	0,48
W2-6044	100 % PES	NT	160	220	6-7	-		•	•	•	•		54	13	33	46	14	40	3	0,70	0,42
W2-6045	100 % PES	NT	160	220	6-7	-		•	•	•	•		54	13	33	47	15	38	5	0,70	0,41
W2-6046	100 % PES	NT	160	220	6-7	-		•	•	•	•		43	15	42	40	15	45	6	0,74	0,43
W2-6047	100 % PES	NT	160	220	6-7	-		•	•	•	•		43	9	48	41	9	50	4	0,73	0,43

\*Schalldämpfung bis zu 45% - vom Fraunhofer Institut geprüft und bestätigt.

Nähere Definitionen finden Sie in der Broschüre „Textile Hinweise“ für Waben-Plisee. Sämtliche technische Angaben sind ohne Gewähr.